

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚR (mm) | POČET (ks) | POPIS | POZNÁMKA |
|------|--------|--|---------------|--|---|
| 14 | | <div>375x 4940–5100 mm</div> <div>375x 4650–4820 mm</div> <div>375x 4370–4530 mm</div> | 1 ks | <p>OKNO PLASTOVÉ 3x JEDNOKŘÍDLÉ, FIXNÍ min. Uw=0,74 W/m²K ZASKLENÍ: TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K ODSTÍN: INTERIÉR+EXTERIÉR: ŽLUTÁ/ŽLUTÁ</p> <p>VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN ZA PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, OKNO BUDE JINÉHO ČLENĚNÍ. RÁM OKNA BUDE PLASTOVÝ 7-komorový systém, CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ, BARVA OKNA STEJNÁ JAKO STÁVAJÍCÍ BAREVNOST, INTERIÉR/ EXTERIÉR odstín žlutá, ZASKLENĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVĚ KOPÍÍ STÁVAJÍCÍCH.</p> | - SKLO BUDE MÍT STEJNÉ VÝPLNĚ JAKO STÁVAJÍCÍ (RELIÉF) |

POZNÁMKA:
 VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.
 SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU