

D.1.2 - VÝPISY MATERIÁLU**LESOPARK NA KOLEČKU, ROUDNICE NAD LABEM - D.1.2 BETONOVÉ SCHODY A RAMPA**

p.č. 4220/1, 3204/262

Dokumentace pro provádění stavby

Zak. č.: 01.24

VÝPIS VÝKOPŮ A ŠTĚRKOVÝCH ZÁSYPŮ

USEK	POPIS						
		plocha (m2)	šířka (m)	výška (m)	délka (m)	KS	objem(m3)
Vy1	VÝKOP SVAHOVANÝ PRO RAMPU A SCHODIŠTĚ		3,00	0,70	6,00	1	12,60
SN	ŠTĚRK OSTROHRANNÝ FR. 32/63 až 4/8		3,00	0,35	5,20	1	5,46
Vy2	VÝKOP PRO ZÁKLADOVÝ PAS ZP		0,60	0,30	3,00	1	0,54
ZP	ŠTĚRK OSTROHRANNÝ FR. 32/63 až 4/8		0,60	0,20	3,00	1	0,36
PZ	ZEMNÍ VRT Ø200mm PRO ZÁKLADOVOU PATKU PZ		0,20	0,90		4	0,11
CELKOVÝ OBJEM VÝKOPŮ							13,25
CELKOVÝ OBJEM ŠTĚRKU FR. 32/63 až 4/8							5,82

LESOPARK NA KOLEČKU, ROUDNICE NAD LABEM - D.1.2 BETONOVÉ SCHODY A RAMPA

p.č. 4220/1, 3204/262

Dokumentace pro provádění stavby

Zak. č.: 01.24

VÝPIS BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.	POPIS	ROZMERY						MATERIAL
		plocha (m2)	délka (m)	hloubka výška (m)	šířka (m)	KS	objem (m3) CELKEM	
PZ	ŽB MONOLITICKÁ PATKA ZÁBRADLÍ			0,80	0,20	4	0,10	B1
Ra	ŽB MONOLITICKÁ RAMPA		5,80	0,16	1,20	1	1,08	B2
Sch	ŽB PREFABRIKOVANÉ SCHODOVÉ STUPNĚ		1,50	0,09	0,60	9	0,73	B2
ZP	ŽB MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PAS		2,90	0,40	0,60	1	0,70	B1
CELKEM OBJEM BETONU B1 - BETON C 16/20 XC2							0,80	
CELKEM OBJEM BETONU B2 - BETON C30/37 XC4, XD1, XF3, XM1							1,81	

LESOPARK NA KOLEČKU, ROUDNICE NAD LABEM - D.1.2 BETONOVÉ SCHODY A RAMPA

p.č. 4220/1, 3204/262

Dokumentace pro provádění stavby

Zak. č.: 01.24

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KOTEV A VRTŮ

Ozn.	Prvek	Ks	Povrch. úprava	Poznámka
O2	PLECH 10/150/5735 mm - OBRUBA SCHODIŠTĚ ZE STRANY RAMPY	1	Cor-ten (typ A)	18x otvor Ø9mm
O2'	PLECH 10/150/5700 mm - OBRUBA SCHODIŠTĚ ZE STRANY TERÉNU	1	Cor-ten (typ A)	18x otvor Ø9mm
O3	OCELOVÁ ZARÁŽECÍ KOTVA 10x40 DO BETONU S VNITŘNÍM ZÁVITEM M8	36		Do vrtu V2
	NEREZ ŠROUB S ŠESTIHRANNOU HLAVOU M8x25 + PDL	36	nerez A2	
O4	NEREZ ZÁVITOVÁ TYČ M10, DL.110 mm	16	Pevnost A2-70, AISI 3041 dle ČSN 17240	Zabetonován do spodního stupně a do horního stupně do vrtu V1 na chem. maltu M1
V1	SVISLÝ VRT DO ŽELEZOBETONU Ø 12 mm, DL. 50 mm	16		
V2	VODOROVNÝ VRT DO ŽELEZOBETONU Ø 10 mm, DL. 50 mm	36		