ŘEZ A - A'

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ ČÁSTI KROVU

- ETERNITOVÉ ŠABLONY
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (STÁVAJÍCÍ)
- NEPÍSKOVANÁ LEPENKA
- TEPELNÁ IZOLACE ORSIL-E,L TL. 14 CM
- PAROZÁBRANA - FOLIE PVC
- SÁDROKART. DESKY KNAUF TL. 1,5 CM PŘICHYCENÉ NA OCEL. ROŠT (TYPOVÝ MODUL ROŠTU 50×80 CM - DLE TYP. PODKLADU)

ROVNÁ ČÁST ZASTROPENÍ

PODHLED - SÁDROKART. DESKY KNAUF KCF TL 1,5 CM ZAVĚŠENÉ NA NOSNÉM KOVOVÉM ROŠTU KNAUF, KTERÝ JE NA KROVOVÉ KONSTRUKCI UPEVNĚN POMOCÍ KOVOVÝCH STAVITELNÝCH ZÁVĚSŮ. ZATEPLENÍ TVOŘÍ TEPELNÁ IZOLACE ORSIL-E,L TL. 15 CM, OPATŘENÁ Z OBOU STRAN FOLÍÍ PVC. (VZOROVÉ ŘEŠENÍ)



STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAH



- VLÝSKY
- TESAŘ. PODLAHA
- POLŠTÁŘE
- ŠKVÁR. NÁSYP
- STROPNÍ TRÁMY
- ZÁKLOP
- PODBITÍ
- OMÍTKA

NOVÁ SKLADBA PODLAH



- PVC SVAŘOVANÉ A LEPENÉ
- BET. DESKA TL. 5 CM; V JEJÍM SPODNÍM LÍCI VLOŽENA 1× BETONÁŘ. SÍŤ ϕ 6,3/6,3 MM VEL. OK 100 × 100 MM

UPOZORNĚNÍ: NOVÉ PŘÍČKY TL. 10 CM (Z DUTÝCH CIHEL) SE ZALOŽÍ NA BET. DESCE TL. 10 CM, Š. = 50 CM, VE SPODNÍ ČÁSTI VYZTUŽENÉ BETONÁŘ. SÍTÍ ϕ 6,3/6,3 MM VEL. OK 100/100 MM.

SKLADBA PODLAH

SKLADBA Č. I

PVC SVAŘOVANÉ, LEPENÉ	0,5 CM
BET. MAZ. ZTUŽ. BETON. SÍTÍ	5,0 CM
STÁVAJ. STROP. KONSTR.	

SKLADBA Č. II

KERAM. DLAŽBA	0,8 CM
MALTOVÉ LOŽE	1,2 CM
IPA	0,5 CM
BETON. DESKA ZTUŽ. BET. SÍTÍ	5,0 CM
STÁVAJ. STROP. KONSTR.	

DO PODLAHY 1. PATRA VLOŽIT TEPELNOU IZOLACI - 5 CM POLYSTYRÉNU NEBO ORSILU N!

BOURÁNÍ

ZDIVO Z DUTÝCH CIHEL NA MALTU MVC 25 /DOZDÍVKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ Z PLNÝCH CIHEL/

VNITŘNÍ PARAPETY U NOVÝCH OKEN OBLOŽENY LAKOVANOU DŘEVOTŘÍSKOU (KUCHYNĚ) V KOUPELNĚ A NA SCHODIŠTI OBLOŽENY KERAMICKOU DLAŽBOU. VNĚJŠÍ PARAPETY OPLECHOVÁNY.

HLAV. INŽ. PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. M. JELÍNEK	L. HULOVÁ	

Projektová kancelář ŠTĚPÁNEK a spol. s r.o. LITOMĚŘICE

OBJEDNATEL MěÚ ROUDNICE N/L.

STAVBA: ZŘÍZENÍ BYT. JEDNOTEK Z NEBYTOVÝCH PROSTOR

OBJEKT: ARNOŠTOVA ul. 97, ROUDNICE N/L.

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
1 : 50	4 A 4	9.1997

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 97 107 1

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 80735

ČÁST PROJEKT

SLOŽKA - VÝKRES: ŘEZ A - A'

vyhotovení	PROFESE	ČÍS. VÝKR.
1	S	6