


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	POPIS	POZNÁMKA
D6					
		5720x2640 mm	2 ks	<p>DVEŘE VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ S EL. POHYBOVÝM ČIDLEM, PROSKLENÉ S POSTRANNÍMI FIXY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>RÁM: hliníkový, celoobvodové těsnění</p> <p>ZASKLENÍ: Dveře a postraní fixy: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K, min. Ud = 1,0 W/m²K, Zasklení bude provedeno z bezpečnostního skla splňující vyhlášky MMR 268/2009; 398/2009 a ČSN 74 3305 a ČSN 73 4301 Zvýraznění prosklených konstrukcí, dvouúrovňové, pruh ze značek o průměru 50 mm, á150 mm jasně viditelných proti pozadí Nadsvětлік: trojsklo 4-18-4-18-4 s hodnotou Ug = 0,5 W/m²K</p> <p>ODSTÍN: interiér/exteriér: ŽLUTÁ RAL 1018 / ŽLUTÁ RAL 1018</p>	- DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ ÚNIKOVÉ CESTY

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODATEVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY (cn) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍHO A VNITŘNÍHO PAROTĚSNÍCÍHO PÁSKU