



S - JTSK, Bpv
A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.4.4 Gastronomický provoz
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Pragotech CZ, spol. s r.o.
K Vltavě 653/63, Praha 4 - Modřany, 143 00
IČO: 25654578, DIČ: CZ25654578
T: +420 602 446 682 E: office@pragotech.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. Jan Trávníček, ČKA 04564

VYPRACOVALI

Dušan Kopec

DATUM

03 / 2024

STUPEŇ

DPS

NÁZEV VÝKRESU

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

MĚŘÍTKO

-

FORMÁT

6xA4

ČÍSLO VÝKRESU

D.4.4.4.2

ČÍSLO PARÉ

Pragotech CZ, spol. s r.o.

K Vltavě 653, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 25654578, DIČ: CZ25654578

Zápis : obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58453

Datum: 15.03.2024

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ ROUDNICE

KONTAKTY:

e-mail: office@pragotech.cz

web: www.pragotech.cz

Dr. Radek Hübler

tel.: 602 161 737

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
GASTROVYBAVENÍ												
1.01 KAVÁRNA												
1	1	Pracovní stůl s dřezem, podlažím, dvířky a výklopným košem	Celonerezové provedení, celá deska s prolisem, levý a zadní límec, vlevo výklopný koš, vpravo dřez 400x500, podlaží, provedení pro sokl	1000/660/900			-	-	*	*	*	
1a	1	Baterie, dřezová, páková					-	-	-	-	-	
2	1	Nástěnná police, atyp.	Provedení určí architekt interiéru	1100/300			-	-	-	-	-	dodávka interiéru

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
3	1	Kanystry s mycím a oplachovacím prostředkem	Celonerezové provedení, 2 podlaží	1100/350/600			-	-	-	-	-	
4	1	Pracovní stůl	Celonerezové provedení, zadní límec, prostor pro myčku	650/660/900			-	-	-	-	-	
5	1	Podstolová myčka nádobí a skla	koš 400x400, výška aspoň 300 mm, horní i spodní kompozitní otočná ramena, celonerezové dvouplášťové provedení, 2x koš na sklo, 1x koš na přístroje, samočisticí cyklus	470/560/700	3,5		3,5	-	*	-	*	
6	1	Automatický změkčovač 8l	automatický, bypass	250/450/450	0,1		0,1	-	*	-	*	
7	1	Nástěnná police, atyp.	Provedení určí architekt interiéru	1100/300			-	-	-	-	-	dodávka interiéru
8	1	Pracovní stůl s dvířky, podlaží, zásuvka, průchodka	Celonerezové provedení, zadní límec, vlevo zásuvka pro oklep kávy, dvířka, vpravo dvířka, podlaží, v desce průchodka, provedení pro sokl	1200/660/900			-	-	-	-	-	
9	1	Kávovar, pákový	Tradiční kávovar - 2x páka, bojler 11 L, SIS systém, displej a nastavitelné dávky, rotační čerpadlo, 2 parní trysky - ovládání pákou, 1 tryska horké vody	784/544/500	3,4		3,4	-	*	-	*	
9a	1	Filtr ke kávovaru	Připojovací hlava, proplachovací ventil, filtrační patrona				-	-	*	-	-	
10	1	Mlýnek na kávu	Průměr kamenů 65 mm, kapacita 9kg/den, násypka na 1,6kg, počítadlo, nastavitelná gramáž		0,4		0,4	-	-	-	-	
11	1	Pracovní stůl	Celonerezové provedení, zadní límec, prostor pro 2x chladicí skříň 600x600x850	1300/660/900			-	-	-	-	-	
12	1	Podstolová chladicí prosklená skříň 200l	Nerezové provedení s prosklenými dveřmi, teplotní rozsah 0 °C do +10 °C	600/600/850	0,4		0,4	-	-	-	-	
13	1	Podstolová chladicí prosklená skříň 200l	Nerezové provedení s prosklenými dveřmi, teplotní rozsah 0 °C do +10 °C	600/600/850	0,4		0,4	-	-	-	-	
14	1	Nástěnná police, atyp.	Provedení určí architekt interiéru	1200/300			-	-	-	-	-	dodávka interiéru
15	1	Pracovní stůl s umyvadlem	Celonerezové provedení, umyvadlo 200x300, prolisovaná deska okolo umyvadla, zadní a pravý límec	400/660/900			-	-	*	*	*	
15a	1	Baterie, dřezová, páková					-	-	-	-	-	

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
16	1	Nerezový obklad za stoly, výška 300 mm nad deskou, pro vedení elektrické instalace + instalaci zásuvek včetně zásuvek hloubky cca 30 mm		celá zeď/40/400			-	-	-	-	-	
17	1	Pracovní stůl, zkosený, opláštěný	Celonerezové provedení, zadní límec, vpravo vzadu zkosený, pravá strana příprava pro obklad, provedení pro sokl	700/400/900			-	-	-	-	-	
18	1	Pracovní stůl s podlažím, průchodka, opláštěný	Celonerezové provedení, vlevo podlaží a příprava pro uchycení pokladní zásuvky, průchodka v desce, vpravo otevřený, příprava pro obklad, provedení pro sokl	700/400/900			-	-	-	-	-	
19	1	Pokladní systém (nebo PC)	Dle určení provozovatele		0,5		0,5	-	-	-	-	dodávka provozovatele
20	1	Přepravka na lahvé nápoje	Dle určení provozovatele				-	-	-	-	-	dodávka provozovatele
21	1	Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný	Celonerezové provedení, podlaží a police, příprava pro obklad, provedení pro sokl	700/700/900			-	-	-	-	-	
22	1	Neutrální stolní vitrína	Neutrální prosklená vitrína, 3 police, LED osvětlení, pro potraviny nevyžadující zvláštní podmínky skladování, např. balené sušenky, čajové pečivo apod., obslužná	700/600/700	0,8		0,8	-	-	-	-	
23	1	Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný, průchodka, dvojjásuvka	Celonerezové provedení, podlaží a police, vpravo vevnitř dvojjásuvka 230V, průchodka, příprava pro obklad, provedení pro sokl	800/700/900			-	-	-	-	-	
24	1	Chladicí stolní vitrína	Chladicí prosklená vitrína, 3 police, LED osvětlení, ventilované chlazení, obslužná	700/600/700	0,8		0,8	-	-	-	-	
25	1	Sokl, nerez	Nerezový sokl, uchycení na nohy, okolo celého pultu, tj. pozic 1 zčela a zprava, 8 zleva, zčela a zprava, 16 zčela, 18 zčela, 2x zprava a zezadu, 21 zčela a zezadu, 23 zčela, zprava a zezadu	15600/150			-	-	-	-	-	
26	1	Opláštění stolů	Provedení opláštění určí architekt interiéru, ze strany zákazníka, tj. pozic č. 17 zezadu, 18 zezadu, 21 zezadu, 23 zezadu a zprava	4350/750			-	-	-	-	-	

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
27	1	Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění	Nerezové provedení, vyhřívané prosklené dveře, elektronický termostat, automatické odmrazování, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení, ventilované chlazení, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu, digitální ukazatel teploty	600/590/1860	0,4		0,4	-	-	-	-	
28	1	Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění	Plně automatický provoz, chlazení s pomocným ventilátorem, elektronický termostat, digitální termostat a teplotní displej, lze měnit otevírání dveří, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení s vypínačem, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu	600/590/1860	0,4		0,4	-	-	-	-	
29	1	Interiérová skříň	Regál, interiérový, provedení určí architekt interiéru	400/600/1800	0,4		0,4	-	-	-	-	dodávka interiéru
30	2	Jídelní stůl	Provedení určí architekt interiéru				-	-	-	-	-	dodávka interiéru
31	4	Židle	Provedení určí architekt interiéru				-	-	-	-	-	dodávka interiéru
32	5	Jídelní stůl	Provedení určí architekt interiéru				-	-	-	-	-	dodávka interiéru
33	20	Židle	Provedení určí architekt interiéru				-	-	-	-	-	dodávka interiéru
34	1	Vozík na vracení nádobí	Nerezové provedení, servírovací vozík s 2x podlažím s prolisem, 4x kolečko z toho alespoň 2 s brzdou	850/550/950			-	-	-	-	-	
1.02 ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ												
1	1	Šatní skříňka, 6 sekcí	V každé sekci uzávěr na visací zámek, šatní tyč, háček na bočnici, háček na šatní tyč	900/500/1800			-	-	-	-	-	
2	1	Židle					-	-	-	-	-	
1.03 ÚKLID												
1	1	Výlevka kompletní, nástěnná páková baterie	Provedení určí stavba				-	-	*	*	*	dodávka stavby
2	1	Nástěnná dvojpolice	Celonerezové provedení, 2x výškově stavitelná police	700/300			-	-	-	-	-	

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
3	1	Regál	Celonerezové provedení, 4x police	700/300/1800			-	-	-	-	-	
1.04 UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI												
1	1	Umyvadlo kompletní, bezdotyková baterie, dávkovač mýdla, podavač ručníků, koš	Provedení určí stavba				-	-	*	*	*	dodávka stavby
1.05 WC ZAMĚSTNANCI												
1	1	WC kompletní	Provedení určí stavba				-	-	*	*	*	dodávka stavby
1.06 + 1.07 WC A PŘEDSÍŇ MUŽI												
		Neřešeno v části gastro	Provedení určí stavba				-	-	*	*	*	dodávka stavby

Poz.:	Poč.:	Označení (popis):	Upřesnění provedení:	Rozměry (š/h/v) [mm]:	Elektro:				Sanita:			Poznámky:
					230V/ks [kW]	400V/ks [kW]	Celkem 230V [kW]	Celkem 400V [kW]	SV	TV	Odpad	
1.08 WC A PŘEDSÍŇ IMOBILNÍ + ŽENY												
		Neřešeno v části gastro	Provedení určí stavba				-	-	*	*	*	dodávka stavby
1.09 ODPADKY												
1	1	Chladicí skříň na odpadní nádobu		600/600/1200	0,4		0,4	-	-	-	-	
2	4	Odpadní nádoba s víkem	50l				-	-	-	-	-	
DOPRAVA A MONTÁŽ												
1	1	Doprava a montáž	Doprava a montáž, zaměření a konstrukční práce, montážní a spojovací materiál, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, elektrická revize				-	-	-	-	-	

UPOZORNĚNÍ: V části gastro není řešen

- drobný inventář (nádobí, talíře apod.) a drobné vybavení, které řeší budoucí provozovatel dle svých potřeb;
- vybavení, zařízení a místnosti, které řeší příslušná profese (část), jako např. výlevky, WC, apod.;
- barevné a materiálové provedení interiérového vybavení, které řeší budoucí provozovatel / architekt interiéru / dodavatel interiéru.