

Náklon svítidla 0°

Náklon svítidla 10°

1100

3500

1500

3500

1500

6000

1500

DVÍŘKA  
otvor 90x400

MANŽETA STOŽÁROVÁ  
OMP 168

TERÉN


PROSTUP PRO KABELY  
otvor 50x150 v ose dvířek

B15

BETONOVÝ ZÁKLAD

Svítidlo LED, 230V, IP66  
TECEO S / 5369(70) / 20 LED / 350mA / NW / Back light / 22,4 W  
váha svítidla 7,5kg (rozměr: d =674 x š=436 x v =132)  
(výrobce Artechnic Schröder a.s.)  
Stožár bezpaticový - přechodový  
typ:STP6-D 168/133/114, žár. zinek s ochr.manžetou  
Výložník ATYP UD 2/114 - 3500/1000/1500/180°, žár. zinek  
(výrobce fa. AMAKO.)

Výška svítidel nad vozovkou - 6m  
Svítidlo - TECEO S / 5369 / 20 LED / 350mA / NW / Back light / 22,4 W  
Svítidlo - TECEO S / 5370 / 20 LED / 350mA / NW / Back light / 22,4 W  
se instaluje před i za přechodem dle výkresu  
(pak má pravostrannou i levostrannou optiku).

PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ:04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz			
stupeň dokumentace:		DPS	zpracovatel:
zodp. projektant:		Miroslav Kvintus	zpracovatel části:
vypracoval:		Štěpán Tintěra	
investor: MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM, KARLOVO NÁMĚSTÍ 21, 413 01 ROUDNICE NAD LABEM			
název projektu:			formát:
ROUDNICE NAD LABEM - PŘECHODY V CENTRU MĚSTA			2x A4
			datum:
			07/2024
			měřítko
stavební objekt:		SO404 - Veřejné osvětlení oblast "u Bakera"	č.výkresu:
předmět výkresu:		SESTAVA A USAZENÍ SLOUPU, ŘEZ ZÁKLADU P5.1 A P5.2	č.paré:
			D.404.3